



# CAMÉRA D'ACTION ONE

## Ultra petite imperméable

### AVEC ÉCRAN



#### L'ENREGISTREMENT FULL HD & LECTURE AVEC SON

Résolution vidéo Full HD de 1080p (1920 x 1080p) à 30 images/sec. FOV large et 720P (1280x720) à 60 fps (pour le mouvement lent) ou 30 ps large fov.



#### ÉCRAN 2.0" TFT AVEC MENU (14 langues)

Livré avec un écran TFT intégré clair. Extrêmement facile à orienter la caméra à l'angle de prise de vue parfaite. Facile pour parcourir et naviguer dans le menu -même lorsque la caméra se trouve dans le boîtier étanche- et pour accéder et modifier les réglages: aperçu vidéo en direct, enregistrement, accéléré, ralenti, zoom, enregistrement à l'envers, etc.



#### 5 MP CAMERA + CMOS

Images très claires et nettes grâce à l'appareil photo de 5 méga pixels CMOS avec technologie HD A-PIX™.



#### OBJECTIF GRAND ANGLE

120 degrés objectif grand angle multi-verre pour une vue magnifique lors de prendre des photos ou l'enregistrement de vidéos.



#### PETIT BOÎTIER ÉTANCHE

Étanche jusqu'à 40 m de profondeur. Résistant à la salinité et à la poussière.



#### FIXATIONS POUR TOUT VOTRE ÉQUIPEMENT

Fixez la caméra solidement à votre casque, vélo, planche de surf, et beaucoup plus.



#### TÉLÉCOMMANDE IR

Contrôlez vos enregistrements à distance grâce à la télécommande IR IP44, même pendant les jours de pluie.



#### MODE CAMÉRA EMBARQUÉE

Utilisez votre caméra dans la voiture avec enregistrement à l'envers.



#### CARTE MICRO SD

Pour les cartes Micro SD de grande capacité, Classe 10 ou supérieur max 32 GB UHS-I

avec Télécommande IR



[www.guardo.be](http://www.guardo.be)

TE-GROUP N.V.  
Kapelsestraat 61,  
2950 Kapellen

Copyright © Guardo. All right reserved. Specifications are subject to change without prior notice. Guardo® is a registered trademark of TE-Group NV. Other brands and product names are trademarks of their respective owners.

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Boîtier de la caméra	Boîtier solide et ultra-résistant
Dimensions (LxHxP)	58 x 44 x 23 mm
Poids	71g (avec batterie) – avec boîtier étanche: 175g
Température	-10° ~ +50°C
Écran LCD	2.0" TFT Full Colour
Arrêt automatique de l'écran	oui, après 30 sec. pour économiser la batterie
Batterie	rechargeable 750mAh lithium-ion (intégrée)
Temps de recharge	2-4 heures
Temps de veille	1, 3 or 5 min. (s'éteint autom. pour préserver la batterie)
Autonomie	max. 1 heure et 15 minutes (dépend des réglages)
Niveau/autonomie batterie	Visible sur l'écran de la caméra
Mémoire interne	8MB SPI
Mémoire externe	Carte micro SD classe 10 ou plus recommandée (cartes UHS-I de jusqu'à 32 Go)
Durées d'enregistrement	Variable selon les paramètres/le nombre d'images par seconde et le type de carte SD
Fonction stockage de masse	Oui, transfert rapide des données
Port Micro USB	Oui, pour les données et la recharge
Micro	Micro intégré
Caïsson de protection étanche	Indice de protection IPX8, étanchéité jusqu'à 40 mètres de profondeur avec boîtier en verre plat
Témoins lumineux LED	Bleu (voyant de recharge): arrière Rouge (enregistrement): arrière
Filetage	Oui, 1/4"
Système d'exploitation	MacOS® X 10.5 et supérieur, Microsoft Windows®, 2000, XP, Vista, 7, 8

## CAMÉRA

Capteur d'images	5 MP CMOS HD technologie A-Pix™
Viseur optique	F/2.5 f/3.53 – Lentille en verre ultra-précise asphérique 4 éléments
Focale	Focale fixe grand angle de 120 degrés
Stabilisateur numérique	Oui
Correction de la déformation de lentille	Oui
Balance des blancs	Autom./lumière du jour/nuageux/fluorescent/incandescent
Exposition +	Auto
Faible luminosité	Autom./lumière du jour/nuageux/fluorescent/incandescent
Mode Caméra embarquée	Oui, détection automatique par le chargeur de voiture

## VIDÉO/IMAGE/AUDIO

Résolution d'image fixe	12 MP (4000 x 3000), large FOV, 8 MP 3264 x 2448, large FOV, 5 MP 2592 x 1944, large FOV
Réglage de l'obturateur	Electronique. Nouveau: PIV (Picture In Video)
Intervalle time-lapse	Désactivé, 3, 5, 10, 30 sec, 1 min.
Durée time-lapse	Désactivé, 5, 10, 30 sec, 1 min, 1 heure et illimité
Time lapse interval	OFF, 3, 5, 10, 30 sec, 1 min.
Mode ralenti	Activé/désactivé
Qualité	Super fine, fine et normale
Mesure	Centre, multi et point

# GUARDO®

Effets  
Retardateur  
Mode rafale  
Résolution vidéo

Noir et blanc, sépia, négatif, RVB  
Désactivé, 2 sec ou 10 sec  
Désactivé/3/1, 5/1, 10/1  
1080p à 30 images/sec - 11 Mbits/s - Champ de vision large \* 720p à 60 images/sec - 10 Mbits/s - Champ de vision large \* 720p à 30 images/sec - 8,5 Mbits/s - Champ de vision large  
Jusqu'à 4x  
Oui, sélectionnable  
Auto, 50, 100, 200, 400  
Oui, sélectionnable  
Oui, plusieurs options  
Non, 1,3 ou 5 sec  
Oui, ON ou OFF  
Codec H.264 ou Mjpg, format .mov ou .avi  
jpg  
Rotation 180°  
Mode activé/désactivé 180°  
Jusqu'à 15 Mbits/s (selon les paramètres)  
Mono, compression AAC avec AGC  
50/60 Hz

Zoom numérique  
Image EV  
Image ISO  
Image diaporama  
Édition d'image  
Revue Auto Image  
Date et horodatage  
Format de fichier vidéo  
Format de fichier photo  
Rotation 180°  
Haut débit vidéo  
Format audio  
Fréquence

## ÉCRAN

Fonctions et plus aperçu vidéo en direct, enregistrement, accéléré, ralenti, zoom, enregistrement à l'envers, etc.  
Langues Anglais, néerlandais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, grec, tchèque, hongrois, polonais, turc, russe et suédois

## Informations supplémentaires

EAN: 54.14633.06250.5  
Certifications:



## Contenu de l'emballage

- Caméra d'action mini avec boîtier étanche
- Télécommande avec sangle
- Fixations de montage (voir ci-dessous)
- Câble USB Micro
- Mode d'emploi

## TOUTES LES PIÈCES INCLUSES

### FIXATION ADHÉSIVE INCURVÉE

Avec morceaux adhésives 3M VHB



2X

2X

### FIXATION UNI-VERSELLE POUR CASQUE VENTILÉ AVEC SANGLE



SANGLE RÉGLABLE UNIVERSELLE



### FIXATION ADHÉSIVE PLATE

Avec morceaux adhésives 3M VHB



4X

2X



### FIXATION PLANCHE DE SURF BASIC

Avec morceaux adhésives 3M 300LSE



2X



### FIXATION VENTOUSE BASIC

BASIC



### BOÎTE ÉTANCHE



### BANDE ÉLASTIQUE

pour bras / jambe / poignet



### FLOTTEUR

Avec morceaux adhésives 3M 300LSE



### CÂBLE MICRO USB



### FIXATION GUIDON / TIGE DE SELLE / TUBE MEDIUM



### FIXATION SERRE-TÊTE

